

Bedienungsanleitung für eine waod-schiebe-faltanlage mit öffnung zu einer seite

Die folgende Reihenfolge zeigt Ihnen, wie die Schiebe-Faltanlage geschlossen wird; angefangen mit der Schiebe-Faltanlage in der vollständig geöffneten Position und in der Abstellnische eingefaltet.

1. Sicherstellen, dass die Linie der Schiebe-Faltanlage frei von Personen und Hindernissen ist.
2. Die Schiebe-Faltanlage mit dem durchgehenden Griff aus der Abstellnische herausziehen.
3. Langsam zur gegenüberliegenden Wand gehen und die Schiebe-Faltanlage sanft ziehen.
4. Sobald die gegenüberliegende Wand erreicht ist, die Schiebe-Faltanlage zurückziehen, sodass eine Öffnung von ca. 60 cm entsteht, um den Laden zu betreten.
5. Zurück zu der Abstellnische gehen und die am nächsten zur Abstellnische liegende Bodenverriegelung in die entsprechende Bodenbuchse einsetzen. Die Bodenverriegelung kann abgesenkt werden, indem der Entriegelungsknopf der Schraube nach außen gezogen wird, während die Schraube nach unten in die Bodensteckdose gedrückt wird.
6. Den Knopf erst loslassen, wenn die Bodenverriegelung ganz unten ist. Die Verriegelung wird in dieser Position automatisch gesichert.
7. Die Schiebe-Faltanlage entlang gehen und die übrigen Bodenverriegelungen in ihren jeweiligen Bodenbuchsen positionieren.
8. Die Schiebe-Faltanlage schließen, indem die Führungsstange mithilfe des Griffs fest in das wandmontierte Verriegelungsprofil einrastet.
9. Sobald die Führungsstange vollständig in das Verriegelungsprofil eingerastet ist, kann die Schiebe-Faltanlage durch Drehen des Schlüssels, der den Zweipunkt-Hakenverschluss aktiviert, verriegelt werden.

Die folgende Reihenfolge zeigt Ihnen, wie die Schiebe-Faltanlage geöffnet wird, wenn sie vollständig geschlossen und verriegelt ist.

1. Die Schiebe-Faltanlage durch das Drehen des Schlüssels entsperren, die Schiebe-Faltanlage zur Seite schieben und den Laden betreten.
2. Die Bodenverriegelungen heben (beginnend mit der Bodenverriegelung, die der Führungsstange am nächsten liegt), indem den Entriegelungsknopf nach außen gezogen wird und die Verriegelung vollständig angehoben wird.
3. Sicherstellen, dass die Verriegelung vollständig angehoben ist und erst den Entriegelungsknopf loslassen, wenn die Verriegelung sich in der höchstmöglichen Position befindet.

ACHTUNG

Das Bewegen der Schiebe-Faltanlage, wenn eine oder mehrere Bodenverriegelungen nicht vollständig angehoben sind, kann die Schiebe-Faltanlage und den Boden beschädigen.

4. Sobald alle Bodenverriegelungen angehoben und in der höchstmöglichen Position gesichert sind, kann die Schiebe-Faltanlage bewegt werden, indem die Führungsstange sanft gedrückt wird, während sie in die Abstellnische gefahren wird.
5. Weiter gehen und gleichzeitig vorsichtig drücken, bis die Schiebe-Faltanlage vollständig in die Abstellnische eingefaltet ist.