

## Onderhouds- en servicehandleiding voor WAOD shutters

### 1. Onderhoudscontract

---

WAOD shutters zijn 'low maintenance' en daarom is het niet verplicht om een periodiek onderhoudscontract met WAOD af te sluiten.

### 2. Algemeen

---

Alle geschroefde bevestigingen moeten jaarlijks nagelopen worden en worden zo nodig vastgezet. Maak in geval van storing direct contact met WAOD.

### 3. Boven rail

---

De binnenzijde van de bovenrail moet éénmaal per jaar met een stofzuiger stofvrij gemaakt worden.

### 4. Sloten en grendels

---

De verticale vloergrendels en de slotcilinders worden jaarlijks gesmeerd met een kleine dosis sprayolie (bv. WD 40).

De loopwielen in de bovenrail mogen absoluut NIET gesmeerd worden.

### 5. Vloerbussen

---

De binnenkant van de vloerbussen moet regelmatig gestofzuigd worden. Druk hiervoor het afsluitklepje met een potlood o.i.d. naar beneden.

### 6. Gepoedercoate oppervlakken

---

Het schoonmaken van gepoedercoate oppervlakken gebeurt bij een maximale temperatuur van 20°C met water en een pH neutral schoonmaakmiddel. Gebruik een zachte doek of spons en vermijd schuurmiddelen.

Voor een superglans kunt u vloeibare autowas gebruiken.